Fiche technique

Pro Laminator 1100 A3

Plastifieuse





A3

Taille maximale

80–250 Micron

6 Rôles

À partir de 12 sec.

Jusqu'à 1 100 mm/min.

Plastification à chaud

HP Pro Laminator

Des plastifieuses élégantes pour un usage professionnel - extrêmement rapides et efficaces

N° d'art.: 3168

Pro Laminator 1100 A3

Données techniques

Format de plastification	Min. Carte de crédit - max. 330 mm
Épaisseur du film	80 – 250 mic
Épaisseur maximale de plastification	0,8 mm
Plastification à froid	No
Température Rouleaux de transport	150 – 160 °C
Système de chauffage	6 rouleaux chauffants de l'extérieur, à température contrôlée
Fonction de veille automatique	5 min
Temps de chauffe	12 Sek (80 mic) – 135 Sek (250 mic)
Vitesse de plastification	1100 mm / min (80 mic) – 385 mm / min (250 mic)
Puissance	1500 W
Intensité du courant	7,0 A
Tension / Fréquence du réseau	220 – 240 V / 50/60 Hz
Fonction de déblocage du film (ABS) via l'écran tactile, bouton de rembobinage	
Principaux modes de fonctionnement	Écran tactile: alimentation, 125 mic, 75/80 mic, froid, rembobinage
Accessoires	15 feuilles (3x A4, 4x A5, 4x A6, 4x cartes de visite)






Données logistiques

	Dimensions (mm)	Poids (kg)
Article	510 x 174 x 120	5,4
Emballage	590 x 175 x 225	6,35
Carton extérieur	600 x 190 x 242	6,9
Numéro d'article	3168	
Pièce/carton (PU)	1	
EAN article	4030152956296	

HP is a trademark of HP Inc. or its affiliates, used by GO Europe GmbH under license from HP Inc.:
GO Europe GmbH | Zum Kraftwerk 1 | 45527 Hattingen (Germany)
www.hp.com/officeequipment | sales-hp@go-europe.com