Scheda tecnica

Pro Laminator 600 A4

Plastificatrice







Dimensione massima

Inserimento della pellicola sul lato posteriore

Funzione automatica di standby

Plastificazione a caldo e a freddo

Breve tempo di riscaldamento

Il pannello a sfioramento

HP Pro Laminator

Le eleganti plastificatrici HP Pro: estremamente veloci ed efficaci

Art. n. 3163

Pro Laminator 600 A4

Dati tecnici

Formato di plastificazione	Min. carta di credito - max. 230 mm
Spessore della pellicola	75/80 - 125 mic
Spessore massimo di plastificazione	0,5 mm
Plastificazione a freddo	Sì
Temperatura rulli di trasporto	130 – 160 °C
Sistema di riscaldamento	2 rulli riscaldabili dall'esterno, a temperatura controllata
Funzione automatica di standby	30 min
Tempo di riscaldamento	1 min
Velocità di plastificazione	600 mm / min
Potenza	1200 W
Corrente	5,2 A
Tensione / Frequenza di rete	220 – 240 V / 50/60 Hz
Funzione di rilascio della pellicola inceppata (ABS)	Tramite pannello a sfioramento pulsante di riavvolgimento
Supporto pieghevole di inserimento	
Pulsante modalità operative	Touch Panel: power, 125 mic, 75/80 mic, a freddo, riavvolgimento
Accessori	15 pellicole (3x A4, 4x A5, 4x A6, 4x biglietti da visita)






Dati logistici

	Dimensioni (mm)	Peso (kg)
Articolo	420 x 155 x 102,9	2,24
Imballaggio	468 x 204 x 160	2,69
Cartone esterno	482 x 423 x 342	11,47
Codice articolo	3163	
Pezzo/cartone (UI)	4	
EAN articolo	4030152031634	
EAN cartone esterno	4030152131631	

HP is a trademark of HP Inc. or its affiliates, used by GO Europe GmbH under license from HP Inc.:
GO Europe GmbH | Zum Kraftwerk 1 | 45527 Hattingen (Germany)
www.hp.com/officeequipment | sales-hp@go-europe.com